

FOCO EMBUTIDO FIJO INGQD-CF08



EPISTAR
CHIP,
SUMPUB COB

Voltaje	AC 100 / 277V 50/60Hz
Tipo led	Cob Epistar
Lúmenes	80/90 lm x watt
CRI	>80
IP	20
Material	ADC12 Aluminum Housing, 1070 Aluminum Cold Forging Heatsink with reflector
T° Color luz	Muy cálido/Cálido/Natural/frío/RGB
Vida Útil	50.000 horas. Garantía 3 años
T° Trabajo	-20° - 50°C
Power Dism	>10%
Ahorro Energy	>90%
Dimeable	Opcional triac o DALI



Driver, Non Dimmable, BOKE Brand



All Triac Dimmable Driver , AD Brand

CF0825-6	CF0803-12	CF0804-20
6W	12W	20W
480 lm	960 lm	1600 lm
80*80*90 Cuthole : Ø70(2.76")	100*100*110 Cuthole : Ø90(3.54")	135*135*145 Cuthole : Ø115(4.53")
Angulo 15° / 24°	Angulo 15° / 24°	Angulo 15° / 24°
COB Epistar G18- H0212-1208	COB Epistar G18- H0212-1208	COB Epistar G18- H0412-2415

